



CATALOGO DE PRODUCTOS

CATALOGO DE PRODUCTOS

CONTENIDO

PARA TAREAS VARIAS MULTIUSO - CX80

• Conservación y reparación	3
• Conservación y reparación con TEFLON®	3

GRASAS - CX80

• Grasa de Cobre	4
• Grasa de Litio	4
• Grasa sintética CERACX	5
• Grasa de Silicona	5
• Grasa de Molibdeno	5
• Grasa de Grafito	6
• Grasa para cojinetes de rodadura o rodamientos	6
• Grasa resistente al agua incl. Marina	7
• MOTO CHAIN - para cadena de moto	7
• Grasa Blanca • Spray	7
• Grasa dieléctrica ELECTRICX	7
• Grasa de Aluminio	8
• Grasa para las puertas - verjas	8
• Grasa para frenos	8
• Grasa para maquinaria TOWOCX	8
• Grasa de cerámica KERAMICX	9
• SILICON SPRAY	9
• Grasa penetrante sintética	9
• Grasa - lubricante en seco • TEFLON®	10
• Grasa para cables de acero y ruedas de dientes	10
• Grasa ACX FOOD	10

SILICONAS DE ALTA TEMPERATURA - CX80

• PROFESIONAL SILICONA	11
• PROFESIONAL SILICONA - Ecológica	12
• Sellador - Masa a prueba de fuego	12

SILICONAS - CX80

• Silicona Multiuso	13
• Silicona Neutra	13
• SILICX pegamento para silicona SUPER	13

SELLADORES - CX80

• Sellador chimeneas	13
----------------------	----

PEGAMENTOS DE CIANOACRILATO - CX80

• PRIMER 77	14
• BONDICX 01	14
• BONDICX 05	14
• BONDICX 06	15
• BONDICX 16	15
• BONDICX 20	15
• BONDICX 22	15
• BONDICX GEL	16
• BONDICX 48	16
• BONDICX 60	16
• BONDICX 96	16

PEGAMENTO ANAEROBICO PARA EL METAL - CX80

• RC 20 G	17
• RC 21	17
• RC 22	17
• RC 38	17
• RC 41	18
• RC 41	18
• RC 43	18
• RC 65	18
• RC 69	19
• RC 70	19
• RC 72	19
• RC 74	19
• RC 77	20

ADHESIVOS HÍBRIDOS - CX80

• HYBRICX PREMIUM	20
• HYBRICX 35C	21
• HYBRICX 45S	21
• HYBRICX 70S	21

¡NUEVO! ADHESIVOS ECOLOGICOS - CX80

• ECO BONDICX - cola para construcción	22
• ECO BONDICX - adhesivo de montaje	22
• ECO BONDICX - adhesivo de madera	22
• ECO BONDICX - sellador acrílico	22

PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA - CX80

• XBRAKE CLEANER - Limpiador de frenos	23
• LIMPIADOR DE CARBURADORES Y EGR	23
• ENGINE CLEANER - LIMPIADOR DE MOTORES	23
• LIMPIADOR INOX	23
• ON RUST - ANTIOXIDO, quita oxido	24
• ON RUST - ANTIOXIDO, quita oxido MoS ₂	24
• ON RUST ICE - Antioxido - efecto de congelación	24
• CONTACTX	24
• CONTACTX IPA	25
• AIRE COMPRIMIDO NO INFLAMABLE	25
• CLEANER PROF - desengrasante elementos de metal	25
• SPRAY, quita y remove las calcomanias y etiquetas	25
• ECO CLEANER	26
• Limpiador de JUNTAS Y REJUNTADO	26
• CHIMENEAS Y REJILLAS	26
• DESENGASANTE-MULTIUSO	26

SPRAY TÉCNICOS - CX80

• EASY WELD - Soldadura, anti salpicaduras	27
• DETECTOR DE FUGAS DE GAS	27

ACCESORIOS

• Pulverizador con bomba de presión 1 litro	27
---	----

RESINAS EPOXI, SELLADORES - CX80

• AUTO WELD - Soldadura en frío hasta 315 °C	28
• KWIK WELD - Soldadura en frío hasta 150 °C	28
• STIK WELD, Barrita arregla todo	28
• SILV WELD, Epoxi de 2 Componentes	28

ACEITES - CX80

• DACNICX	29
• PNEUMACX ANTIFREEZE	29
• PNEUMACX M	29

PREPARATIVOS PARA COCHES - CX80

• STARTING FLUID - SPRAY DE AUTO ARRANQUE	30
• Aerosol para correas trapezoidales	30
• MIRROR BOND - Pegamento para retrovisor	30
• Descongelador parabrisas hasta -50 °C	30
• PERM-O-SEAL	31

RECUBRIMIENTO PROTECTOR - CX80

• ZINC SPRAY	31
• PROTECTOR METAL	31
• ALUZINC SPRAY	32
• Lubricante para perforar y roscar acero	32
• CERA PARA PERFILES CERRADOS	32
• CERA PARA LA PROTECCIÓN DEL CHASIS	32

CAR CARE LINE - CX80, Línea de cuidado para coches

• PROTECTOR SALPICADERO • TEFLON™	33
• PROTECTOR DE NEUMATICOS • TEFLON™	33
• LIMPIADOR DE LLANTAS	33
• LIMPIADOR DE INSECTOS	33



PARA TAREAS VARIAS MULTIUSO - CX80

CX80 - MULTIUSO

CONSERVACION Y REPARACIÓN. La fórmula polivalente-especial, hecho de las materias primas de primera calidad.

CARACTERÍSTICAS:

- Afloja piezas oxidadas de forma rápida.
- Limpia y protege los equipos contra el óxido.
- Perfectamente elimina chirridos y crujidos de las bisagras, cerraduras y otras máquinas.
- Mejora los sistemas de encendido electrónico expuestos a inundaciones o humedades.

- Penetra la capa de la humedad para formar una barrera protectora entre el agua y metal.
- Elimina las tensiones causadas por la humedad.
- Adecuado para encendido electrónico.
- Protege contra la humedad y las heladas, las cerraduras de coches.
- Descongela cerraduras.
- Elimina la suciedad, el polvo, las huellas de lápices de colores y rotuladores, goma de masticar y adhesivos.
- 1.001 aplicaciones en la industria, taller, hogar.



spray 100 ml	spray 250 ml	duospray 250 ml	spray 500 ml	duospray 500 ml	5 l	25 l	200 l	Envase
24	36	36	24	24	1	1	-	Cartón (unidades)
4608	1764	1764	1008	1008	-	-	-	Unidades (palet)
001	058	075	062	076	230	145	251	Código producto

CONSERVACION Y REPARACIÓN CON TEFLON®.

De primera clase, multifuncional de una calidad excepcionalmente alta, aplicable en muchas industrias y áreas de la vida diaria. Excepcional **lubricación de calidad**.

CARACTERÍSTICAS:

- Después de usar, deja recubrimiento que mejora la resistencia a la abrasión, prolonga la vida de la maquinaria.
- Bajo coeficiente de fricción característico de TEFLON se traduce en una eficacia de buen contacto entre conectores eléctricos, accesorios de construcción, equipo militar, y muchas otras aplicaciones en las que es importante para el movimiento repetitivo sobre la superficie lisa.

- Cumple un papel importante en la industria de la bicicleta, es ideal como lubricante de cadena, engranajes, cables de freno, - aumenta su vida útil, reduce la fricción entre los elementos de engranaje y su desgaste.
- Puede actuar como un agente de anti-adhesivo.
- Utilizado en los procesos asociados con la formación de elementos de caucho y plásticos - alcanzado una estabilidad similar y mejor.
- Liberación del moldeado

Teflon® is a registered trademark of The Chemours Company FC, LLC. (DuPont), used under license by CX80.



spray 100 ml	spray 250 ml	duospray 250 ml	spray 500 ml	duospray 500 ml	5 l	Envase
24	36	36	24	24	1	Cartón (unidades)
4608	1764	1764	1008	1008	-	Unidades (palet)
211	187	188	193	192	245	Código producto

CX80 GRASA DE COBRE

Un anti-agarrote. Preparación multipropósito se utiliza en las condiciones más difíciles y en un amplio rango de temperaturas -30°C a +1200°C.

CARACTERÍSTICAS:

- Proporciona una excelente lubricación.
- Proteger contra el desgaste por fricción, corrosión y altas temperaturas.
- Temperatura de uso de -30 °C a + 1200 °C.

APLICACIÓN:

- Tuercas y tornillos.
- Conexiones roscadas y cualquiera superficies de acoplamiento.
- Tubos, accesorios.
- Bujías.
- Discos de freno de la rueda y las pastillas.
- Los contactos de la batería.
- Las instalaciones portuarias.
- Tocadiscos.
- Cojinetes altamente cargados, todo tipo de rodamientos.
- Otros componentes del sistema de vehículos industriales, maquinaria de construcción y vehículos agrícolas.



Envase	tubo 40 g	spray 150 ml	spray 500 ml	duospray 500 ml	lata de 500 g	5 kg	17 kg	180 kg
Cartón (unidades)	25	20	12	12	6	1	1	1
Unidades (palet)	3000	2400	1008	1008	924	-	33	-
Código producto	032	010	065	232	014	128	48279	252

CX80 - GRASA DE LITIO - MULTIUSO

Grasa multiuso para la lubricación de componentes y sistemas industriales, agrícola y de automoción.

Proporciona una excelente lubricación incluso en las condiciones más difíciles.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente al agua y la oxidación.
- Protege contra el desgaste y la corrosión.
- Prolonga la vida útil de los rodamientos.
- Contiene aditivos EP (extrema presión).
- Mecánicamente estable y fácilmente bombeable, grasa de consistencia blanda.
- Cumple con la prueba SKF EMCOR.
- Temperatura de aplicación de -20°C a + 130°C.



Envase	tubo 40 g	spray 150 ml	spray 500 ml	duospray 500 ml	cartucho 400 g	lata 500 g	4,5 kg	17 kg	180 kg
Cartón (unidades)	25	20	12	12	18	6	1	1	1
Unidades (palet)	3000	2400	1008	1008	1512	924	-	33	-
Código producto	031	013	064	233	286	017	155	48196	261

GRASA SINTETICA DE CERACX: Multi propósito - grasa de calcio a condiciones muy difíciles, resistente al agua.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente estabilidad térmica - recupera su consistencia original después de enfriamiento a temperatura ambiente.
- Excelente resistencia al agua - consistencia no cambia incluso cuando gran cantidad de agua que entra en la grasa.
- No contiene plomo u otros metales pesados perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
- Color marrón. • Temperatura de uso de -35°C a + 190°C.
- Grado de viscosidad de NLGI 2.

APLICACION: En lubricación de la colada continua.

- En el tren de laminación de acero.
- Rodamientos en secciones húmedas y secas, industria de papel (rollo de fieltro).
- Industria donde hay condiciones de operación severas (humedad, carga, alta temperatura, polvo, etc.).



tubo 40 g	lata 500 g	5 kg	17 kg	180 kg
25	6	1	1	1
3000	924	-	33	-
216	210	250	-	262

CX80 - GRASA DE SILICONA

PARA PLASTICOS Y CAUCHO. Lubricante incoloro de alta viscosidad.

CARACTERÍSTICAS:

- Forma un revestimiento con una resistencia excepcional
- Cubrir las superficies de fricción con una capa fina de grasa de silicona para la reducción máxima de la fricción y una larga duración de los agentes de acción que protegen la maquinaria
- Ideal para el uso en las superficies de contacto hechas de plástico, metal, cerámica, caucho y muchos otros
- No mancha y no se pega al polvo
- Anti-adhesivo - ayuda en extracción del molde
- Temperatura de aplicación de -60°C a + 230°C



Lubricants with incidental contact
H1 153304

tubo 40 g	lata 500 g	5 kg	17 kg	180 kg	Envase
25	6	1	1	-	Cartón (unidades)
3000	924	-	33	-	Unidades (palet)
033	020	160	48197	235	Código producto

CX80 - GRASA DE MOLIBDENO

FACILIDAD DE BOMBEAR. Una grasa de litio EP que contiene disulfuro de molibdeno (IV) MoS₂ y modificadores de fricción, anti-desgaste de fricción, incluso en condiciones extremas.

CARACTERÍSTICAS:

- Muy alta facilidad de bombeo a través de engrasadores
- Alta estabilidad de temperatura
- Resistencia a la humedad
- Temperatura de aplicación de desde -25°C a + 150°C

APLICACIÓN:

- Vehículos • Carretillas elevadoras
- Equipamiento para la industria que opera en un ambiente húmedo grúas horizontales, grúas, etc.)
- Lubricación de las articulaciones, interruptores, cojinetes, rodamientos, ejes y otros mecanismos



tubo 40 g	cartucho 400 g	lata 500 g	5 kg	180 kg	Envase
25	18	6	1	-	Cartón (unidades)
3000	1512	924	-	-	Unidades (palet)
332	287	036	157	253	Código producto

APLICACIÓN:

- Todo tipo de saneamiento - válvulas tradicionales y de palanca (de gas), conectores, grifos, válvulas, juntas, articulaciones
- Lubricación "limpia" en la industria textil, papel, alimentos
- Electro-maquinaria (ruta de protección de corriente)
- Armarios y cuadros electricos de potencia que operan en temperaturas extremas -60°C a +230°C
- Industria del automóvil - para lubricar los cables en la armadura, cerraduras, bisagras, casquillos y pernos, tornillería
- Protección contra la corrosión de las máquinas de impresión y en todas partes, donde la grasa está en contacto con el papel
- Certificado por el NIH en la industria alimentaria para la lubricación de maquinaria accidentalmente en contacto con alimentos

¡Producto con aprobación NSF H1 para la industria alimentaria!

CX80 - GRASA DE GRAFITO

ANTI-AGARROTE. Grasa de calcio profesional producido a partir de bases minerales, con la adición de grafito micronizado.

CARACTERÍSTICAS:

- Alta resistencia al agua
- Buena protección contra la corrosión
- Alta resistencia a la carga
- Protección contra el desgaste
- Excelente adhesividad a altas temperaturas, propiedades de lubricación en seco de grafito
- Alta conductividad eléctrica
- Contenido de grafito - 15%
- Temperatura de uso de -30°C a + 600°C

APLICACIÓN:

- Lubricación en general (especialmente los componentes lubricantes expuesto a condiciones atmosféricas)
- Engranajes abiertos
- Pantógrafos de material rodante de ferrocarril y tranvía
- Maquinaria de construcción y agrícola
- Las cadenas de hornos (lubricación en seco)



Envase	tubo 40 g	cartucho 400 g	lata 500 g	duospray 500 ml	5 kg	17 kg	180 kg
Cartón (unidades)	25	18	6	12	1	1	-
Unidades (palet)	3000	1512	924	1008	-	33	-
Código producto	080	285	055	315	131	48195	254

CX80 - GRASA PARA RODAMIENTOS

RODAMIENTOS DE ALTA VELOCIDAD. Grasa de litio muy compleja basada en bases minerales seleccionados y los aditivos (incluyendo la EP).

CARACTERÍSTICAS:

- Posibilidad de trabajar a una temperatura de -25°C a 220°C
- Excelente adhesividad y resistencia al agua
- Muy alta resistencia al envejecimiento
- Relación de velocidad de rodamiento DN minimum 500.000

APLICACIÓN:

- Rodamientos de alta velocidad expuestos a altas temperaturas y agua.
- Maquinaria y equipos de minería, granuladores, coches
- Rodamientos de media y alta velocidad
- Rodamientos del ventilador
- Rodamientos de deshumidificadores
- Rodamientos sometidos a vibraciones



Envase	tubo 40 g	cartucho 400 g	lata 500 g	4,5 kg	17 kg	180 kg
Cartón (unidades)	25	18	6	1	1	-
Unidades (palet)	3000	1512	924	-	33	-
Código producto	215	288	056	263	48261	276

CX80 - MUY RESISTENTE AL AGUA, INCLUSO AGUA MARINA.

Grasa multiuso para condiciones muy difíciles, resistentes al agua de mar.

CARACTERÍSTICAS:

- Uso en temperaturas altas y bajas de -30°C a + 180°C
- Extremadamente resistente al agua - no se observa visibles cambios de consistencia, cuando una gran cantidad de agua que entra en la grasa. Tiene excelente anti-oxidación y anti-corrosión resultante propio de la naturaleza y los sulfonatos de calcio, también en presencia de agua de mar.
- No contiene plomo u otros metales pesados considerados perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente

APLICACIÓN:

- Lubricación de rodamientos cargados, cojinetes de bolas y de rodillos (rodamientos de ruedas), juntas universales Cardan y chasis
- Aplicaciones en la industria y el transporte, maquinaria marina y portuaria
- En trabajos de carretera, donde el contacto de agua con la grasa es frecuente - cadenas, ruedas de disco de excavadoras, grúas, etc.



lata 500 g	5 kg	17 kg	180 kg
6	1	1	-
924	-	33	-
081	134	-	264

CX80 - CADENA MOTO - MOTO CHAIN

Para CADENA y otras partes de la motocicleta. El producto está diseñado especialmente para motocicletas. Específicamente para la lubricación de cadenas y otras partes móviles de la motocicleta, tales como, entre otros, partes de alta velocidad y deslizamiento.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente a la suciedad y el polvo, al agua y barro
- Después del secado deja una capa protectora de larga duración que silencia la cadena de trabajo y lo protege de la corrosión.
- Transparente
- Bien adaptado también para la lubricación de mangueras de cable, cerraduras maletas, las partes expuestas del tenedor, suspensión y todo el metal a metal en la que se desea reducir la fricción..



spray 150 ml	spray 500 ml	5 l	Envase
24	12	1	Cartón (unidades)
2400	1008	-	Unidades (palet)
052	219	309	Código producto

CX80 - GRASA BLANCA - SOLID

Penetra en el pequeño espacio de separación, formando una capa de lubricante que permanece exactamente donde se pulverizó.

CARACTERÍSTICAS:

- No endurece • No gotea
- No causa la decoloración de la pintura
- Resistente al agua y a las altas temperaturas
- Combate la oxidación y la corrosión
- Resistente a temperaturas de -40°C a 100°C

APLICACIÓN:

- Para todas las conexiones, entre otros, de metal, chasis, etc.
- Bisagras de la carrocería del coche
- Cerraduras
- Cables de freno



spray 500 ml	4,5 kg	180 kg
12	1	1
1008	-	-
220	236	266

CX80 - GRASA ELECTRICX

Grasa a base de aceites sintéticos. Para la lubricación de cualquier tipo de maquinas de trabajo en alta temperatura, ligeramente cargado mecánicamente. ELECTRICX es adecuado para aplicaciones que requieren una buena conductividad eléctrica.

CARACTERÍSTICAS:

- Gracias a la fórmula moderna exhibe excelente resistencia a la oxidación, incluso en la presencia de cobre y sus aleaciones
- Tiene una muy buena cohesión, de manera que el aceite descargado del lubricante en cantidades es muy pequeñas, incluso a altas temperaturas
- Eficaz en temperaturas de congelación clase NLGI2

APLICACIÓN:

- Protección contra la corrosión y la oxidación de los terminales, conexiones de puntos de masa y cables de soldadura
- Lubricación de los estatores de motores sin miedo a la gordura del conmutador, todos los contactos eléctricos con el fin de facilitar el desmontaje
- La lubricación de componentes mecánicos dentro de la cajas bajo tensión



- Lubricación del mecanismo limpiaparabrisas

tubo 40 g	lata 500 g	4,5 kg	170 kg	Envase
25	6	1	1	Cartón (unidades)
3000	924	-	-	Unidades (palet)
303	185	271	267	Código producto

GRASA DE ALUMINIO CX80

Una grasa moderna de uso múltiple con polvo de aluminio para juntas expuestas a temperaturas muy altas.

CARACTERÍSTICAS:

- Reduce la fricción y el desgaste • Evita chirridos
- Resistente a altas presiones • Protege contra la corrosión y la oxidación • No reacciona con el caucho
- Protege contra engarza miento de tornillos de culata • Fácil de aplicar (el alimentador automático permite el uso múltiple) • Resistente al agua y soluciones débiles de ácidos y bases. • Amortigua muy bien las vibraciones y temperaturas -35°C a +110°C, Clase NLGI2.

APLICACIÓN:

- Lubricación de las partes traseras de las placas de fricción del freno (evita el crujido), conexiones atornilladas (pernos del colector de escape, roscas de las bujías incandescentes, etc.), cojinetes, pasadores lenticulares, juntas, superficies deslizantes
- Evita la quema de las juntas permanentes
- Protección de boquillas de soldadura por arco de gas inerte
- Protección de sondas e inyectores lambda
- Intercambiadores de calor, juntas en quemadores de gas y petróleo.



Envase	aplicador 210 g con brocha
Cartón (unidades)	12
Unidades (palet)	1440
Código producto	349

- Máquinas industriales
- Donde se excluya el uso de grasa de cobre y los componentes que estén expuestos a altas temperaturas temperaturas -35°C a +110°C, Clase NLGI2.

GRASA DE FRENO CX80

Para pistones, guías y cilindros de freno.

CARACTERÍSTICAS:

- Garantiza la eficiencia de los manguitos de freno
- Compatible con líquido de frenos: DOT 3, DOT 4, DOT 5.1
- Protege contra la corrosión
- Extiende la vida útil de los cilindros de freno
- Rango de temperaturas de -60 °C a + 600 °C, Clase NLGI 1-2

APLICACIÓN:

- Para lubricar agujeros de cilindros y pistones de freno



Envase	tubo 40 g
Cartón (unidades)	25
Unidades (palet)	3000
Código producto	869

CX80 - GRASA PARA PUERTAS

El mantenimiento de todos los tipos de puertas: tradicionales, vertical, horizontal, de rodillos, de deslizamiento, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Lubrica, conserva y protege contra la humedad y la corrosión todas partes móviles de las puertas
- Mantiene un rendimiento óptimo de las puertas, incluso en el invierno en un tiempo de muy bajas temperaturas
- No causa la adherencia de suciedad y polvo a los elementos lubricados
- Elimina chirridos y crujidos • Afloja mecanismos
- Desbloquea las cerraduras congeladas

APLICACIÓN:

- Mecanismos de resorte • Los sistemas de guía
- Rieles de la cremallera • Elementos de actuadores y motores • Candados
- Bisagras • Pasadores • Enlaces • Ganchos • Pernos
- Se puede aplicar directamente en el interior de los bobines de las cerraduras de las puertas
- Los estatores de motores eléctricos



Envase	spray 500 ml
Cartón (unidades)	12
Unidades (palet)	1008
Código producto	301

CX80 - GRASA PARA MAQUINARIA
TOWOCX

Grasa de litio - calcio multifuncional para uso en todas las condiciones, particularmente a altas temperaturas y en el que el uso de litio grasas convencionales es limitado.

CARACTERÍSTICAS:

- Cumple con los requisitos de la mayoría de los fabricantes de automóviles
- Forma una película duradera y resistente a la humedad, la temperatura y la contaminación
- Compatible con la mayoría de otros lubricantes convencionales
- No contiene plomo u otros metales pesados perjudiciales para la salud y el medio ambiente
- Color marrón claro
- Temperatura de uso de -30°C a + 160°C - Clase NLGI 2

APLICACIÓN: • Lubricación de cojinetes cargados, rodamientos de bolas

o rodamientos de rodillos en ruedas, juntas de velocidad constante, componentes de la carrocería del vehículo (bisagras, horquillas telescópicas), percutor de cojinete de engranaje, etc.



- Para uso general en la industria, que requiere un NLGI 2
- EP resistentes a ambas temperaturas bajas y elevadas

Envase	lata 500 g	5 kg	17 kg	180 kg
Cartón (unidades)	6	1	1	1
Unidades (palet)	924	-	33	-
Código producto	175	260	48198	269

CX80 - GRASA CERAMICA KERAMICX

Tornillos de conexión expuestos a alta presión y altas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS:

- Adecuado para altas temperaturas (hasta 1400°C)
- Adecuados para uso en sistema de frenos con ABS, ASR y ESP, tubos de escape, tornillos de montaje de los colectores y las culatas, hubs, y otras piezas de máquinas
- Tiene propiedades anti-corrosivo
- Prevención en agarrote en las conexiones de acero inoxidable
- Resistente a los ácidos y el agua
- No contiene metal. **Clase NLGI2.**



tubo 40 g	duospray 500 ml	aplicador 210 g con brocha	lata 500 g	5 kg	17 kg	180 kg	Envase
25	12	12	6	1	1	-	Cartón (unidades)
3000	1008	1440	924	-	33	-	Unidades (palet)
213	214	337	314	227	-	268	Código producto

CX80 SILIKON SPRAY

CARACTERÍSTICAS:

- Forma un revestimiento con una resistencia excepcional
- Cubre las superficies de fricción con una capa fina de grasa de silicona para la reducción máxima de la fricción y una larga duración de los agentes de acción que protegen la maquinaria
- Ideal para el uso en las superficies de contacto hechas de plástico, metal, cerámica, caucho y muchos mas
- No mancha y no se pega al polvo
- Anti-adhesivo ayuda en extracción del molde
- Es seguro - no contiene disolventes nocivos

APLICACIÓN:

- Todo tipo de saneamiento - válvulas tradicionales y palanca (de gas), sellos, conectores, grifos, válvulas, juntas, articulaciones
- Lubricación "limpia" en la industria textil, papel, alimentos
- Electro-maquinaria (ruta de protección de corriente)
- Armarios y cuadros electricos de potencia que operan en temperaturas extremas -60°C a +230°C)
- Industria del automóvil - para lubricar los cables en la armadura, cerraduras, bisagras, casquillos y pernos, tornillería
- Protección contra la corrosión de las máquinas de impresión y en todas partes, donde la grasa está en contacto con el papel, **Clase H2.**
- Certificado por el NIH en la industria alimentaria para la lubricación de maquinaria accidentalmente en contacto con alimentos.

CX80 SILIKON SPRAY

PARA PLASTICOS Y CAUCHO. lubricante incoloro de alta viscosidad.

Producto aprobado para la industria alimentaria NSF - aprobado!

GRASA PENETRANTE - CX80

Grasa sintética universal con alta adhesión.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelentes propiedades lubricantes y penetrantes
- Resistente a altas presiones
- Fuerte adherencia a la superficie, también en el caso de elementos móviles, entre otros rotativo
- Muy buena compatibilidad con diversos materiales.
- Evita la corrosión • Resistente al agua y muchos ácidos y bases
- No contiene silicona, resinas y ácidos
- Transparente

APLICACIÓN:

para lubricar piezas expuestas a altas cargas, impactos y vibraciones.



spray 300 ml	spray 500 ml	duospray 500 ml
12	12	12
1728	1008	1008
021	068	237



spray 500 ml	Envase
12	Cartón (unidades)
1008	Unidades (palet)
293	Código producto



CX80 - LUBRICANTE SECO GRASA CON TEFLON®

Grasa transparente, a prueba de suciedad, para la lubricación en seco de los puntos de fricción.

CARACTERÍSTICAS:

- Para evitar chirridos • No atrae el polvo y la suciedad
- Proporciona protección a largo plazo contra el desgaste
- Se puede utilizar en la mecánica de precisión
- Permanentemente resistente al agua, ácidos y álcalis
- Resistente a temperaturas desde -180°C a + 260°C (a corto plazo)
- NO contiene aceites minerales • NO contiene silicona

APLICACIÓN:

- Lubricación seca • Puede actuar como un contra - adhesivo
- En la carga media se puede aplicar a metales, plásticos, caucho, etc.
- Ideal para techos corredizos, raíles de los asientos, las bisagras y cerraduras, puertas, ventanas, techos, cerraduras deslizamiento, bisagras de muebles, cajones, guías, cojinetes de bolas, interruptores eléctricos, etc.



Envase	duospray 500 ml
Cartón (unidades)	12
Unidades (palet)	1008
Código producto	319

Teflon® is a registered trademark of The Chemours Company FC, LLC. (DuPont), used under license by CX80.

GRASA CX80 - PARA CABLES, CUERDAS

DE ACERO Y RUEDAS DE DIENTES

Grasa sintética para piezas móviles: cables, suspensiones, engranajes y ruedas de cadena, cadenas, rieles deslizantes y guías, rodillos de transportadores que operan a temperaturas muy altas.

CARACTERÍSTICAS:

- Lubricación continua de mecanismos
- Protección perfecta de piezas metálicas móviles que funcionan a altas temperaturas (hasta 250 ° C)
- Limpieza excepcional de las piezas lubricadas
- Muy buena protección contra la corrosión



Envase	duospray 500 ml
Cartón (unidades)	12
Unidades (palet)	1008
Código producto	374

CX80 ACX - GRASA ALIMENTARIA

Grasa de calcio EP dedicada a la industria alimentaria (NSF H1).

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente comportamiento a altas temperaturas gracias al uso de un espesante sin cenizas
- Excelente resistencia al agua
- Muy buena adherencia a los metales
- Excelente resistencia a la oxidación
- Excelentes propiedades anticorrosión
- No contiene plomo ni otros pesados metales, considerados peligrosos para la salud humana y el medio ambiente



Envase	duospray 500 ml
Cartón (unidades)	12
Unidades (palet)	1008
Código producto	48280

APLICACIÓN:

- Recomendado para uso en la industria alimentaria, donde es posible el contacto accidental con alimentos
- Para la lubricación de todo tipo de superficies
- Piezas y dispositivos mecánicos cargados y no cargados, tales como: cojinetes, juntas, reductores, guías, mecanismos de levas, sellos, engranajes.

CX80 - SILICONA PROFESIONAL

Sellante muy resistente a altas temperaturas (+380°C) y bajas (-65°C), durante largos periodos. Es un sellador de secado rápido flexible, que por reacción con la humedad atmosférica endurece el material, muy estable, no encoge, resistente a rayos UV. Sellado ideal, pega mayoritariamente las superficies tales como vidrio, cerámica, metal y aluminio.

APLICACIÓN:

- Sellado de los diversos tipos de máquinas y equipos de calefacción
- Sella las carcasas de chimeneas
- Sella varios componentes en el motor y otras partes mecánicas expuesto a altas temperaturas
- Sellado perfecto en tubos de ventilación

CARACTERÍSTICAS:

- Resistencia térmica de -65°C a + 380°C
- El tiempo de secado aprox. 3 mm/24 h
- Tiempo de procesamiento 10-20 minutos
- Adaptación al movimiento: ± 20%
- Temperatura de trabajo: de + 5°C a + 40°C
- Sistema de secado: acetato de etilo (acetoxi)
- Durabilidad del producto en el envase - 36 meses



jeringa 80 ml	jeringa 80 ml	tubo 80 ml	tubo 80 ml	aplikator 210 g	aplicador 210 g	cartucho 310 ml	cartucho 310 ml	Envase
20	20	50	50	12	12	24	24	Cartón (unidades)
1584	1584	4200	4200	1440	1440	1728	1728	Unidades (palet)
323	324	109	061	139	140	034	063	Código producto
rojo	negro	rojo	negro	rojo	negro	rojo	czarny	



cartucho 310 ml	600 ml	Envase
24	12	Cartón (unidades)
1728	1200	Unidades (palet)
297	877	Código producto
transparente	negro	



CX80 - SILICONA PROFESIONAL - ECOLOGICA

Sellador de un solo componente, permanentemente elástico sin disolventes nocivos, con muy buena adherencia a todas las superficies. Resistente a exposiciones muy largas a bajas y altas temperaturas de -65 ° C a + 260 ° C, temporalmente hasta + 380 ° C. No corroe el metal. Resistente a aceites, gasolina, grasas.

CARACTERÍSTICAS:

- NO contiene disolventes nocivos
- NO causa la corrosión a los metales
- Resistente a aceites, gasolina, lubricantes

APLICACIÓN:

- Sellado de todas las superficies
- Sellado perfecto, usado en la industria de automóvil, entre otros, cárteres, tapas de culatas, cárteres de aceite, cajas de engranajes, bombas de agua, termostatos y mecanismos de compensación
- Se puede utilizar en lugares como las juntas permanentes

ESPECIFICACIONES:

- Resistencia térmica de -65°C a + 380°C
- El tiempo de secado aprox. 3 mm/24 h
- Tiempo de procesamiento 10-20 minutos
- Adaptación al movimiento: ± 20%
- Temperaturas de trabajo: de + 5°C a + 40°C
- Sistema de secado: neutra



Envase	jeringa 80 ml	aplicador 210 g	aplicador 210 g	cartucho 310 ml	600 ml
Cartón (unidades)	20	12	12	24	12
Unidades (palet)	1584	1440	1440	2016	1200
Código producto	578	197	836	298	878
	gris	gris	negro	gris	gris

MASA RESISTENTE AL FUEGO - CX80

Sellador flexible a base de silicona ignífugo que garantiza la máxima deformabilidad de las juntas de expansión lineal en los componentes de protección contra incendios.

CARACTERÍSTICAS:

- Alta compensación de deformaciones en juntas de dilatación
- Resistente al gas, humo y agua (aplicaciones en interiores)
- Excelente resistencia a las condiciones atmosféricas (ozono y resistencia a los rayos UV)
- Grandes juntas de dilatación (máx. 120 mm)
- Resistencia a la temperatura de -40 ° C a + 180 ° C
- No contiene isocianatos u otros solventes dañinos

APLICACIÓN:

- Juntas de expansión de techo (interior y exterior)
- Contactos de conexión entre vigas de acero y paredes (construcción del marco)
- Conexiones que tienen las más altas exigencias



Envase	cartucho 310 ml
Cartón (unidades)	24
Unidades (palet)	1728
Código producto	272
	gris

CX80 - SILICONA MULTIUSO

MULTIUSO silicona para construcción, de secado agria. Para sellar y rejuntar de materiales cerámicos, vidrio y ciertos metales.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistencia a largo plazo a la intemperie cualquiera
- Excelente adhesión a superficies porosas: hormigón, albañilería, ladrillo, madera y vidrio poroso, cerámica, otras superficies acristaladas y acero inoxidable
- Flexibilidad permanente después del secado
- El tiempo de secado formando la piel - aprox. 5 minutos
- Velocidad de endurecimiento - 3 mm/18 h
- Durabilidad del producto en el envase - 24 meses

APLICACIÓN:

- Sellado en trabajos de construcción y taller
- Rejuntado de baldosas cerámicas en interiores y exteriores
- Trabajos de cristalería (p.ej. los marcos de madera en bruto o pintados, incluso con pinturas de aceite)
- Sellado de en las zonas de la refrigeración • Sellado de la ventilación



cartucho 310 ml	cartucho 310 ml
24	24
1728	1728
172	171
blanco	transparente

SILICONA NEUTRA CX80

DE CONSTRUCCIÓN CON CURADO NEUTRO. Para sellar y apuntar la mayoría de los materiales, incluidos muchos plásticos y metales.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistencia a largo plazo a las influencias atmosféricas
- Excelente adherencia a ambas superficies porosas: hormigón, mampostería, ladrillo, madera (también pintado con pinturas acrílicas); y no porosos: vidrio, cerámica y otras superficies vidriadas, metales (incluido el aluminio) y muchos plásticos, por ejemplo, PVC, acrílico y policarbonato
- No es corrosivo para los metales • No decolora sustratos porosos
- Flexibilidad permanente después del endurecimiento
- Tiempo de formación de la piel: aproximadamente 5 minutos
- Velocidad de endurecimiento - 3 mm / 18 h
- Vida útil del producto en el paquete: 24 meses

APLICACIÓN:

- Sellado de construcción flexible, resistente a las condiciones climáticas (lluvia, heladas, radiación UV) • señalando marcos de puertas y ventanas, listones de marcos de puertas, etc. • rejuntado de tabiques, tabiques, techos de placas de policarbonato y poliácilato • trabajos de vidrio



cartucho 310 ml	cartucho 310 ml	Envase
24	24	Cartón (unidades)
1728	1728	Unidades (palet)
166	165	Código producto
blanco	transparente	

CX80 SILICX ADHESIVO PARA SILICONA SUPER RTV

Adhesivo-sellador, incoloro, flexible y autonivelante.

CARACTERÍSTICAS:

- Muy buenas propiedades mecánicas
- Absorbe los golpes y vibraciones • No requiere preparación
- Tiempo de formación de la piel - 10 minutos.

APLICACIÓN:

- Unión / sellado de muchos materiales: siliconas, vidrio, cerámica, metales, plásticos y recubrimientos en polvo
- Relleno de huecos • Universal sellador y adhesivo para la industria en general y electrónica para aplicaciones FIGP.



tubo 80 ml	aplicador 210 g	cartucho 300 ml
50	12	24
4200	1440	1728
48099	48098	48096
transparente	transparente	transparente

CX80 - SELLADOR CHIMENEA - SEALANT

SELLADOR A PRUEBA DE FUEGO. Sellador basado en vidrio de agua, destinado principalmente para la reparación y sellado en los lugares expuestos a temperaturas muy altas, por ejemplo. Chimeneas, fogones, rejillas.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente a temperaturas de hasta 1250°C
- Soporta temporalmente temperaturas a + 1500°C
- Contiene vidrio soluble y fibra de vidrio para aumentar su estanqueidad al gas • Fácil de usar
- Se contrae y NO se expande una vez secado
- Resistentes a la intemperie, los rayos UV y los efectos del envejecimiento

- Excelente adherencia a metales, ladrillos y cemento

APLICACIÓN:

- Montaje y sellado de chimeneas, hornos, parrillas
- Reparación de los componentes expuestos al fuego



cartucho 300 ml	Envase
24	Cartón (unidades)
1728	Unidades (palet)
070	Código producto
negro	

CX80 PRIMER 77

Imprimación de un componente para ser utilizada junto con cianoacrilato, adhesivos anaeróbicos, híbridos y resinas epoxi CX80. Actúa aumentando la energía superficial del sustrato sobre el que se aplica.

APLICACIÓN:

- Unión de plásticos no polares de difícil unión, como polipropileno, polietileno, caucho de silicona e incluso Teflon™.



Envase	spray 150 ml
Cartón (unidades)	20
Unidades (palet)	2400
Código producto	60850

CX80 - BONDICX 01 - cianoacrilato

Un componente de cianoacrilato de secado instantáneo, adhesivo que tiene una baja viscosidad para uso en general. Muy potente.

APLICACIÓN:

- Unión de plásticos, elastómeros, metales, cerámica, y materiales ácidos: madera, cartón, etc.
- Reparación de carrocería
- Pegar juntas de fricción
- Montaje de piezas pequeñas
- Otros muchos



Envase	bote 20 g	bote 50 g
Cartón (unidades)	10	10
Unidades (palet)	–	–
Código producto	083	198

CX80 - BONDICX 05

Cianoacrilato adhesivo universal (multiuso) de nueva generación en un diseño especial, que no tapa la boca del envase.

APLICACIÓN:

- Ideal para la unión de: porcelana, metal, madera, cerámica, caucho, cuero, tela y muchas otras superficies



Envase	bote 5 g
Cartón (unidades)	24
Unidades (palet)	2016
Código producto	011

CX80 - BONDICX 06

Un componente de cianoacrilato de secado instantaneo, adhesivo que tiene una baja viscosidad para plástico y caucho.

APLICACIÓN:

- Las piezas de unión de caucho (EPDM, NBR), en los que es necesario un rápido establecimiento de los detalles
- Unión de las pieza difíciles de encolar, tales como polietileno, polipropileno, PTFE (Teflón), y caucho de flúor (silicona)



bote 20 g	bote 50 g
10	10
-	-
085	209

CX80 BONDICX16

Adhesivo instantáneo a base de etilo de alta viscosidad. Incoloro.

APLICACIÓN:

- Unión de metales, caucho y plásticos como ABS, PVC.



bote 20 g	Envase
10	Cartón (unidades)
-	Unidades (palet)
875	Código producto

CX80 - BONDICX 20

Adhesivo Etilocianoacrilato con una viscosidad muy baja. Para la unión de pequeña área superficial, en particular para plásticos y caucho.

APLICACIÓN:

- Unión de materiales, que requieren la penetración del adhesivo, por ejemplo, caucho de nitrilo, neopreno, policarbonatos, materiales fenólicos, el acero, aluminio, dicromato de zinc.



bote 20 g
10
-
125

CX80 BONDICX 22

Adhesivo instantáneo a base de etilo de alta viscosidad. Incoloro.

APLICACIÓN:

- Unión de metales, elastómeros y plásticos. También se puede utilizar para poliolefinas en combinación con la imprimación CX80 PRIMER77. El tiempo de fraguado del pegamento es de 20 a 40 segundos.



bote 20 g	Envase
10	Cartón (unidades)
-	Unidades (palet)
847	Código producto

CX80 BONDICX GEL

Muy fuerte, adhesivo de cianoacrilato universal (multiuso) en la forma de un gel con alta viscosidad.

CARACTERÍSTICAS:

- Secado casi instantáneo
- NO gotea
- Perfecto para su uso en superficies verticales o de techo y cuando las superficies a unir no están muy cerca

APLICACIÓN:

- Ideal para unir: metales, plásticos, cuero, papel, cartón, madera, corcho, espuma y muchas otras superficies.



Envase	tubo 3 g en blister	tubo 20 g
Cartón (unidades)	24	20
Unidades (palet)	2016	-
Código producto	138	136

CX80 - BONDICX 48

De un componente de cianoacrilato, adhesivo de viscosidad media y una mayor flexibilidad y resistencia al desgarre Flexible.

APLICACIÓN:

- Rápida unión de una amplia gama de materiales metálicos, plásticos y elastómeros
- Ideal para unión de goma a metal, acero inoxidable y chapa galvanizada
- Montar los engranajes de piñón de plástico en ejes metálicos
- Unión de juntas tóricas de goma para las piezas de metal
- Unión de imanes de ferrita en la carcasa plástica
- Montaje de altavoces
- Juntas de goma para las válvulas de aluminio



Envase	bote 50 g
Cartón (unidades)	10
Unidades (palet)	-
Código producto	186

CX80 - BONDICX 60

Adhesivo de cianoacrilato Universal (multiuso). Especialmente recomendado para las conexiones de caucho - plástico, plástico - plástico y caucho - caucho.

CARACTERÍSTICAS:

- Encola inmediatamente las superficies, asegurando una unión fuerte



Envase	bote 5 g en blister
Cartón (unidades)	24
Unidades (palet)	2016
Código producto	100

CX80 - BONDICX 96

Adhesivo de cianoacrilato con una viscosidad muy baja. El encolado es de superficies pequeñas, especialmente metales.

APLICACIÓN:

- Unión de materiales, que requieren la penetración del adhesivo, por ejemplo, acero, aluminio, bicromato de zinc y caucho de nitrilo, neopreno, policarbonatos, resinas fenólicas y materiales de ABS



Envase	bote 20 g
Cartón (unidades)	10
Unidades (palet)	-
Código producto	137

PEGAMENTO ANAEROBICO PARA EL METAL - CX80

CX80 - RC 20 G

Adhesivo anaeróbico para la fijación de las partes cilíndricas con una muy alta resistencia de la unión. La unión al entrar en contacto con superficies metálicas, en ausencia de aire.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistencia a las altas temperaturas
- Alta resistencia, también en el caso de piezas sueltas o desgastadas. donde se requiere llenado de ranuras
- Protección contra la corrosión • resistencia a la vibración
- Mejora la distribución uniforme de la tensión
- Unión inicial a los 15 minutos • Endurece después de 24 horas
- Resistente a una temperatura de -55°C a + 230°C

APLICACIÓN: Conmutación permanente y protección de componentes cilíndricos, donde se precisa la resistencia a alta temperatura



bote 10 ml	bote 50 ml	bote 250 ml
10	10	10
-	-	-
322	113	341
verde	verde	verde

CX80 RC 21

Adhesivo anaeróbico para acero inoxidable. Para sujetar conexiones cilíndricas y asegurar conexiones roscadas, alta resistencia. Se adhiere cuando entra en contacto con superficies metálicas, en ausencia de aire.

CARACTERÍSTICAS:

- Alta resistencia • Resistencia a vibraciones • Prevención de fugas de rosca • Aumento de presión y deslizamiento, facilitando el montaje • Endurecimiento en superficies metálicas pasivas, acero galvanizado y acero inoxidable • Alta resistencia química • Fraguado inicial hasta 30 minutos • Resistencia total después de 24 horas • Resistente a temperaturas de -55 ° C a + 200 ° C.

APLICACIÓN:

- Tornillos y tuercas de bloqueo • Estanqueidad • Montaje de cojinetes, ruedas, engranajes, poleas, piñones y volantes • Aseguramiento de roscas contra aflojamiento durante el funcionamiento.



bote 10 ml	bote 10 ml en blister	bote 50 ml	bote 250 ml	Envase
10	10	10	10	Cartón (unidades)
-	-	-	-	Unidades (palet)
48103	48194	48104	118	Código producto
verde	verde	verde	verde	

CX80 - RC 22

Adhesivo anaeróbico para la fijación elementos metálicos roscados de baja resistencia. Unión al entrar en contacto con superficies metálicas y ausencia de aire.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistencia baja
- La unión inicial a los 15 minutos
- Acero - resistencia completa - después de 6 horas, de acero inoxidable -24 horas, latón - después de 1 hora
- Resistente a una temperatura de -55°C a + 150°C

APLICACIÓN:

- Sellado y asegurado de pernos contra auto aflojamiento, baja fuerza, roscas, tornillos, tornillos de ajuste, los tornillos de fijación en las bridas, poleas y controladores
- Para metales que podrían romperse durante la extracción, por ejemplo aluminio o cobre
- Recomendado particularmente para rosca pequeña (el diámetro de la rosca hasta M36)



bote 10 ml	bote 50 ml	bote 250 ml
10	10	10
-	-	-
114	082	115
violeta	violeta	violeta

CX80 - RC 38

Adhesivo anaeróbico para la fijación de las partes cilíndricas con una muy alta resistencia a la unión. La unión al entrar en contacto con superficies metálicas a la ausencia de aire.

CARACTERÍSTICAS:

- Alta resistencia • Mejora la distribución uniforme de la tensión
- Protección contra la corrosión • Resistencia a la vibración
- Aumento de la fuerza y el deslizamiento, de fácil instalación
- Unión inicial a los 15 minutos • Endurece después de 24 horas
- Resistente a una temperatura de -55°C a + 150°C

APLICACIÓN:

- Combinación y asegurado de forma permanente de los elementos de acero, giratorios
- Instalación de cojinetes, rodamientos, engranajes, poleas, ruedas dentadas y volantes



bote 10 ml	bote 10 ml en blister	bote 50 ml	bote 250 ml	Envase
10	10	10	10	Cartón (unidades)
-	-	-	-	Unidades (palet)
037	183	084	118	Código producto
verde	verde	verde	verde	



PEGAMENTO ANAEROBICO PARA EL METAL - CX80

CX80 - RC 41

Adhesivo anaeróbico para la fijación de las partes cilíndricas con una resistencia media. Unión al entrar en contacto con superficies metálicas a la ausencia de aire.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistencia de unión muy alta
- Medio extraíble • Endurece después de 24 horas
- Protección contra la corrosión
- Resistencia a la vibración
- Protección contra el auto-desatornillado
- Unión inicial a los 15 minutos
- Resistente a una temperatura de -55°C a + 150°C

APLICACIÓN:

- Montaje articulaciones cilíndricas y piezas cilíndricas
- Instalación de cojinetes en las cajas y en los ejes
- Especialmente adecuado para aplicaciones donde se requiere más adelante desinstalar con el fin de revisar



Envase	bote 50 ml	bote 250 ml
Cartón (unidades)	10	10
Unidades (palet)	-	-
Código producto	239	256

CX80 - RC 42

Adhesivo anaeróbico para asegurar juntas roscadas metálicas de conexión de resistencia media. Unión al entrar en contacto con superficies metálicas a la ausencia de aire.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistencia media • Resistencia a la vibración
- Protección contra la corrosión
- Prevenir la fuga de líquidos de las roscas
- Aumento de la fuerza y el deslizamiento, de fácil instalación
- Unión inicial a los 15 minutos • Endurece después de 24 horas
- Resistente a una temperatura de -55°C a + 150°C
- Desmontaje con herramientas manuales

APLICACIÓN:

- Bloqueo de tornillos y tuercas • Sellado
- Asegurar roscas que no se aflojen durante la vibración
- Recomendado particularmente para la rosca pequeña (diámetro de rosca hasta M25)



Envase	bote 10 ml	bote 10 ml en blister	bote 50 ml	bote 250 ml
Cartón (unidades)	10	10	10	10
Unidades (palet)	-	-	-	-
Código producto	038	182	086	119
	azul	azul	azul	azul

CX80 - RC 43

Adhesivo anaeróbico para asegurar juntas roscadas metálicas de conexión de resistencia media. Unión al entrar en contacto con superficies metálicas a la ausencia de aire.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistencia media
- Protección contra la corrosión
- Resistencia a la vibración
- Previene la fuga de líquidos de la rosca
- Aumento de la fuerza y el deslizamiento, de fácil instalación
- Resistencia al contenido de aceite
- Unión inicial a los 15 minutos • Endurece después de 24 horas
- Resistente a una temperatura de -55°C a + 150°C
- Desmontaje con herramientas manuales

APLICACIÓN:

- Bloqueo de tornillos y tuercas • Sellado
- Asegurar roscas que no se aflojen durante la vibración
- Recomendado particularmente para rosca pequeña (diámetro de la rosca hasta M36)



Envase	bote 10 ml	bote 10 ml en blister	bote 50 ml	bote 250 ml
Cartón (unidades)	10	10	10	10
Unidades (palet)	-	-	-	-
Código producto	087	300	088	120
	azul	azul	azul	azul

CX80 - RC 65

Sellador anaeróbico para rosca gorda de tubería. Baja resistencia. Secado en contacto con superficies metálicas a la ausencia de aire.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistencia baja para facilitar desmontaje
- Protección contra la corrosión
- Unión inicial en 2 horas • Endurece después de 24 horas
- Sellado hasta la presión de rotura (10.000 psi)
- Sellado casi instantáneo (después de 20 minutos) principalmente hasta 2 bar.
- Resistente a una temperatura de -55°C a + 150°

APLICACIÓN:

- Bloqueo y sellado de roscas de tubo con un diámetro de 15 a 80 mm
- Protección contra el aflojamiento de tornillos y a la fuga de líquidos durante la vibración
- Para rosca metálicas



Envase	tubo 50 ml
Cartón (unidades)	10
Unidades (palet)	-
Código producto	122

PEGAMENTO ANAEROBICO PARA EL METAL - CX80



CX80 - RC 69

Sellador anaeróbico para metal roscado fino de metal, de resistencia media. Secado en contacto con superficies metálicas a la ausencia de aire.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistencia media
- Protección contra la corrosión
- Unión inicial en 2 horas • Endurece después de 24 horas
- Sellado hasta la presión de rotura (10.000 psi)
- Sellado casi instantáneo (después de 20 minutos) principalmente hasta 2 bar
- Resistente a una temperatura de -55°C a + 150°C

APLICACIÓN:

- En las roscas de bloqueo y tuberías de sellado en los sistemas neumáticos e hidráulicos • Para rosca metálicas
- Protección contra el aflojamiento de tornillos y la fuga de líquidos durante la vibración



bote 10 ml	bote 50 ml	bote 250 ml
10	10	10
-	-	-
112	116	117

CX80 - RC 70

Adhesivo anaeróbico para la fijación roscada de articulaciones metálicas de muy alta resistencia de la unión. Unión al entrar en contacto con superficies metálicas en ausencia de aire.

CARACTERÍSTICAS:

- Alta resistencia (conexión permanente)
- Protección contra la corrosión • Resistencia a la vibración
- Previene la fuga de líquidos de la rosca
- El aumento de la fuerza y el deslizamiento, de fácil instalación
- Resistencia al contenido de aceite
- Unión inicial a los 15 minutos • Endurece después de 24 horas
- Resistente a una temperatura de -55°C a + 150°C

APLICACIÓN:

- Bloqueo de perno y tuerca permanente • Sellado
- Protección contra el aflojamiento de tornillos y la fuga de líquidos durante la vibración
- Recomienda particularmente para la rosca pequeña (diámetro de rosca hasta M20)



bote 10 ml	bote 10 ml en blister	bote 50 ml	bote 250 ml	Envase
10	10	10	10	Cartón (unidades)
-	-	-	-	Unidades (palet)
039	184	090	121	Código producto
verde	verde	verde	verde	

CX80 - RC 72 Adhesivo anaeróbico

para la fijación roscada de articulaciones metálicas de muy alta resistencia de la unión. La unión al entrar en contacto con superficies metálicas a la ausencia de aire.

CARACTERÍSTICAS:

- Alta resistencia (difícil desmontaje)
- Protección contra la corrosión
- Resistencia a la vibración
- Prevenir la fuga de líquidos de la rosca
- Resistencia a las altas temperaturas
- La unión inicial a los 15 minutos
- Toda su fuerza después de 24 horas
- Resistente a una temperatura de -55°C a + 230°C

APLICACIÓN:

- Bloqueo permanente del tornillo y la tuerca • Sellado
- Protección contra el aflojamiento de tornillos durante la vibración
- Recomienda particularmente para la rosca pequeña (el diámetro de la rosca hasta M80)



bote 50 ml	bote 250 ml
10	10
-	-
241	257

CX80 - RC 74

Sellador de superficies planas, anaeróbico de resistencia media. secado en contacto con superficies metálicas a la ausencia de aire.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistencia media
- Resistencia al aceite, agua y glicol
- Unión inicial a los 20 minutos
- La unión casi instantánea (después de 20 minutos) sellado preliminar a 0.5 bar
- Endurece después de 24 horas
- Resistente a una temperatura de -55°C a + 150°C

APLICACIÓN:

- Sellado de juntas entre las superficies metálicas rígidas, por ejemplo, en las tapas de motores, compresores, engranaje, cajas de cambio, bombas y otros muchos



tubo 50 ml	Envase
10	Cartón (unidades)
-	Unidades (palet)
123	Código producto



PEGAMENTO ANAEROBICO PARA EL METAL - CX80 ADHESIVOS HÍBRIDOS - CX80

CX80 - RC 77

Sellador de tubos de ¾" a 3" de baja resistencia. Adhesivo Anaeróbico, secado en contacto con superficies metálicas a la ausencia de aire.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistencia baja
- Resistencia a aceite, agua, combustible, fluidos hidráulicos
- Resistencia a la cizalladura sobre acero: 11 N/mm²
- Acero encolado preliminar - 25 minutos, acero inoxidable - 4,5 horas, latón - 15 minutos
- Toda su fuerza completa, acero - 6 horas, acero inoxidable - después de 36 horas, latón - 1 hora
- Resistente a una temperatura de -55°C a + 150°C

APLICACIÓN:

- Protección contra la fuga de líquidos y gases en las tuberías de metal



Envase	tubo 50 ml	bote 250 ml
Cartón (unidades)	10	10
Unidades (palet)	-	-
Código producto	124	258

CX80 - HYBRICX PREMIUM

Adhesivo de uso general que tiene un alto módulo de viscosidad y alta capacidad de penetración. Este es un adhesivo de un solo componente, no entra en reacción con el sustrato, el secado a temperatura de ambiente. Se utiliza para el montaje de alta resistencia.

CARACTERÍSTICAS:

- Listo para usar
- Basado en un híbrido (una combinación de las mejores propiedades selladores de silicona y adhesivos de poliuretano)
- Se seca en contacto con la humedad atmosférica en todo el volumen de soldadura de forma simultánea

- Fuerza de unión muy alta
- Enlaces de punto
- Consistencia del producto evita el flujo de adhesivo
- Completamente inoloro, libre de disolventes perjudiciales
- Encola ambas superficies, lisas y porosas
- Fácil de usar (sin imprimación)
- Después de secado puede ser pintado y limpiado con chorro de arena
- Un producto perfecto no sólo por la resistencia, sino también por el uso seguro del producto

APLICACIÓN:

- Industrial, de construcción y en la automoción
- Pega casi todos los posibles superficies - cerámica, madera, metales, plásticos, hormigón y muchos otros materiales
- Unión permanente de componentes pesados y con mucha carga expuesta a duras condiciones de funcionamiento (por ejemplo, pegar y sellar la piedra natural - (NO tiña ni mancha)
- Componentes de fijación expuestos a vibraciones
- Indispensable en todos trabajos donde se aprecia la velocidad y la fuerza de adherencia



Envase	aplicador 210 g	aplicador 210 g	aplicador 210 g	cartucho 290 ml	cartucho 290 ml	600 ml	600 ml
Cartón (unidades)	12	12	12	24	24	12	12
Unidades (palet)	1440	1440	1440	1728	1728	1200	1200
Código producto	141	279	837	026	350	876	002
	blanco	negro	gris	blanco	negro	blanco	negro

ADHESIVOS HÍBRIDOS - CX80

CX80 - HYBRICX 35C

Pegamento rápido. Enlaces y sellos de todas las superficies posibles, el enlace se caracteriza desde principio por la union muy fuerte.

CARACTERÍSTICAS:

- Seca a temperatura ambiente en presencia de humedad para formar junta elástica sólida
- NO contiene disolventes nocivos • NO contiene ftalatos
- NO contiene compuestos de estaño • Inoloro
- Fácil de procesar a temperaturas de + 5°C a + 40°C
- Estable a temperaturas de -40°C a + 100°C
- Transparente (claro) • Resistentes al amarillamiento
- Resistente a la corrosión
- Alta adhesión a muchas superficies diferentes



APLICACIÓN:

- Imprescindible donde cuenta invisibilidad en las uniones entre diferente superficies, combinada con la fuerza y la velocidad de secado
- Elementos de uniones transparentes
- Para el sellado y la unión de una variedad de materiales tales como vidrio, plexiglás, madera, metales, decoración transparente, plástico o piedras naturales

aplicador 210 g	cartucho 290 ml
12	24
1440	1728
142	302
transparente	transparente

CX80 HYBRICX - 45S

Pegamento rápido. Enlaces y sellado de todas las superficies posibles, el enlace se caracteriza desde principio por la union muy fuerte.

CARACTERÍSTICAS:

- Seca a temperatura ambiente en presencia de humedad para formar junta elástica sólida
- Universal, para todo, multiuso
- Adecuado para unir una amplia variedad de superficies
- NO contiene disolventes nocivos • Inoloro
- NO contiene isocianatos • NO contiene ftalatos
- Fácil de procesar a temperaturas de + 5°C a + 40°C
- Estable a temperaturas de -40° C a + 100°C
- Resistente a la corrosión • Se puede pintar
- Crea una junta flexible después del secado



APLICACIÓN:

- Indispensables en todas las partes donde se precisa la rapidez
- Encolado es fijo, sella y llena otros materiales tales como: madera, vidrio, metal, plástico, y minerales
- Adhiere perfectamente espejos

aplicador 210 g	Envase
12	Cartón (unidades)
1440	Unidades (palet)
143	Código producto

CX80 HYBRICX 70S

Pegamento rápido. Enlaces y sellado de todas las superficies posibles, el enlace se caracteriza desde principio por la union muy fuerte.

CARACTERÍSTICAS:

- Seca a temperatura ambiente en presencia de humedad para formar junta elástica sólida
- Excelente adhesión a una variedad de superficies, incluyendo humedad o superficies sin imprimación
- NO contiene disolventes nocivos
- NO contiene isocianatos
- NO contiene plastificantes
- NO contiene estaño ni plomo



aplicador 210 g
12
1440
225

- Inoloro
- Fácil de procesar a temperaturas de + 5°C a + 50°C
- Estable a temperaturas de -40°C a + 100°C
- Crea una unión fuerte con rapidez
- Resistente al agua
- Resistente a la corrosión
- Resistente a los ácidos, álcalis, aceites minerales y disolventes
- Puede ser pintado y pulido
- Endurece en 3 minutos

APLICACIÓN:

- Encolado es fijo, sella y llena otros materiales tales como: madera, vidrio, metal, plástico y superficies minerales
- Marcos decorativos, molduras, canaletas de cable, tableros y paneles, siding, etc.
- Adecuado para cada bricolaje

Envase
Cartón (unidades)
Unidades (palet)
Código producto



ADHESIVOS ECOLOGICOS - CX80

CX80 - ECOBONDICX. ADHESIVO DE CONSTRUCCIÓN ECOLÓGICA.

Adhesivo profesional diseñado para reparar o pegar partes de carrocerías de automóviles para turismos, camiones y carrocerías especializadas (ambulancias, remolques de transporte de animales, autocaravanas, autobuses, semirremolques).

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil de usar • Pega superficies lisas y porosas
- Después del endurecimiento se puede pintar y lijar
- Excelente en resistencia, uso seguro

APLICACION:

- Paneles de carrocerías, unión de carrocerías con plásticos, etc.
- Ideal para unir aluminio, acero, fibra de vidrio, fibra de carbono y compuestos.
- Unión permanente de elementos pesados y muy cargados. expuestos a condiciones extremas y difíciles (por ejemplo, la piedra natural se puede pegar y sellar, no decolora la estructura).
- Elementos de fijación expuestos a vibraciones.



Envase	cartucho 290 ml
Cartón (unidades)	24
Unidades (palet)	1728
Código producto	870
	blanco

CX80 - ECOBONDICX. ADHESIVO DE MONTAJE ECOLÓGICO.

Adhesivo profesional con adhesión instantánea, diseñado para todo tipo de materiales y superficies, para su uso en todas las condiciones. Adhiere elementos en exterior e interior de habitáculos (uso exterior e interior), hechos de materiales absorbentes y no absorbentes.

APLICACIÓN:

- Fijación de elementos pesados, de acabado duro y elementos decorativos de metal, madera, piedra natural, poliestireno, polietileno y otros materiales sintéticos, etc.
- Para la mayoría de los materiales de construcción, por ejemplo, para ladrillo, hormigón, yeso, tableros, etc. G-K, madera y paneles a base de madera.
- Al instalar componentes del conducto de ventilación.
- Para bandejas de cables, canaletas, etc.
- Pega perfectamente los paneles de suelo y molduras.
- Adecuado para montar o sellar elementos publicitarios dentro y fuera.



Envase	cartucho 300 ml
Cartón (unidades)	24
Unidades (palet)	1728
Código producto	845
	blanco

CX80 - ECO BONDICX. ADHESIVO ECOLÓGICO PARA MADERA.

Adhesivo de montaje profesional para madera, para aplicaciones exteriores e interiores.

CARACTERÍSTICAS:

- Ideal para pegar madera: tiras, paneles, cornisas, etc., así como yeso y plásticos duros que son difíciles de pegar.
- Llena las cavidades en el suelo. • Se puede pintar.
- Resistente al agua. • Aplicador fácil de usar y limpiar
- Muy alta adherencia a los materiales.
- Libre de disolventes - ECOLOGICO.

APLICACION :

- Instalación de listones de pared y zócalo, paneles, cornisas, tableros decorativos, perfiles decorativos, listones de madera, letreros de puertas, etc.
- Reemplaza tornillos, clavos, tacos u otros adhesivos.
- Para materiales absorbentes. • Para uso en exterior e interior.



Envase	cartucho 300 ml
Cartón (unidades)	24
Unidades (palet)	1728
Código producto	846
	blanco

CX80 - ECO BONDICX. SELLADOR ACRILICO.

Ecológico. Un material para rellenar huecos y grietas en yeso, mampostería, madera y para juntas entre marcos y elementos de yeso o revestimiento.

CARACTERÍSTICAS:

- Para uso interior y exterior • De -25 ° C a + 80 ° C • Flexible • Alta adherencia • Impermeable.

APLICACIÓN:

- Para rellenar juntas, grietas y defectos en paredes, revoques y madera
- Para todos los materiales densos, porosos y absorbentes (hormigón celular, yeso, arenisca, tableros de partículas y placas de yeso) • Para revestimientos de pintura, baldosas cerámicas y poliestireno • Para rellenar huecos entre marcos y paneles de aislamiento térmico al aislar edificios con el método de humedad ligera.



Envase	cartucho 300 ml
Cartón (unidades)	24
Unidades (palet)	1728
Código producto	909
	blanco

PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA - CX80

CX80 - XBRAKE CLEANER - LIMPIADOR DE FRENOS

Super rápido, instantáneo para limpieza de los frenos.

CARACTERÍSTICAS:

- La eliminación de los depósitos de asfalto y alquitrán, el polvo resultante de desgaste de pastillas de freno
- Elimina el chirrido del freno • NO deja marcas
- Elimina el líquido de frenos, aceite y grasa • Desengrasa
- Facilita la rápida reparación de las piezas y ajuste
- NO contiene disolventes clorados

APLICACIÓN:

- Para limpiar las piezas del sistema de frenos
- Se puede utilizar para limpiar carburadores, aceleradores e inyectores, a condición de NO entrar en el motor o el sistema de inyección



spray 500 ml	5 l	25 l	200 l
12	1	1	-
1008	-	-	-
218	249	242	

CX80 - CARBU Y EGR VALVULAS LIMPIADOR

Agente para la limpieza rápida y efectiva de carburadores, acelerador, inyectores, válvulas EGR y sistemas completos de combustible en motores de gasolina (cámara de combustión, tanque de combustible, boquillas, válvulas, bujías).

CARACTERÍSTICAS:

- Elimina toda la suciedad, como depósitos de carbón, polvo, alquitrán entre otros.
- Seguro para sondas lambda y catalizadores.
- Para motores de cuatro y dos tiempos.
- Proporciona protección contra la corrosión.
- Reduce el consumo de combustible.
- Aumenta la potencia del motor.
- Reduce las emisiones de escape.



spray 500 ml	5 l	25 l	200 l	Envase
12	1	1	-	Cartón (unidades)
1008	-	-	-	Unidades (palet)
858	249	242		Código producto

CX80 - ENGINE CLEANER - ACCESORIO PARA LIMPIEZA DE MOTOR

Motores de los automóviles más limpios.

CARACTERÍSTICAS:

- Contiene aditivos que disuelven fácilmente: aceite quemado, grasa de coches, manchas de la gasolina y cualquier suciedad seca
- Seguro para la electrónica, la ECU (ordenador) y el cableado eléctrico
- NO contiene iones disociados
- NO tiene conductividad
- Después del secado NO forma sales

APLICACIÓN:

- Limpieza externa de motores de automóviles
- Diseñado especialmente para motores TDI modernos, TDCi, CDTI, JTDM



atomizador 600 ml	5 l	25 l
12	1	1
660	-	-
049	135	283

LIMPIADOR INOX - CX80

Una preparación para limpiar y mantener acero inoxidable en condiciones.

CARACTERÍSTICAS:

- Limpia y protege el acero inoxidable, tanto mate como pulido.
- Elimina el polvo, la suciedad, los residuos de cinta adhesiva, marcadores, huellas dactilares grasosas, capas de lubricación.
- NO deja rayas. • Resistente al agua.
- Le da a la superficie un aspecto uniforme y brillante.
- Contiene aceite de cuidado y protección.
- Deja una película protectora que evita que la suciedad se pegue.
- Antiestático.
- Económico de usar.
- Biodegradable: NO contiene fosfatos, silicona, compuestos AOX.
- Adecuado para limpiar aleaciones de aluminio (antes de usar, haga sus propias pruebas en un lugar invisible).



spray 500 ml	Envase
24	Cartón (unidades)
1008	Unidades (palet)
830	Código producto



PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA - CX80

CX80 - ON RUST - ANTIOXIDO

CX80 removedor de óxido. Instantáneo, de alto rendimiento.

CARACTERÍSTICAS:

- Elimina el óxido, incluso muy incrustado
- Evita la corrosión • Desplaza el agua
- Penetra en la ranura, por ejemplo la carrocería soldada o amasado

APLICACIÓN:

- Protección contra la corrosión de las conexiones de metal duro, por ejemplo: alféizares de carrocería, pasos de rueda (aletas) etc.
- Componentes del chasis
- Neutralización y eliminación de corrosión
- Rápido, duradero y fácil de mantener la carrocería, incluso con mucha corrosión



Envase	spray 500 ml	duospray 500 ml	5 l
Cartón (unidades)	24	24	1
Unidades (palet)	1008	1008	-
Código producto	291	217	292

CX80 - ANTIÓXIDO MoS2

Eliminador de óxido rápido y de alto rendimiento.

CARACTERÍSTICAS:

- Elimina el óxido, tanto en forma de floración lenta como de descamación,
- Protege contra la corrosión • desplaza y retiene el agua, la humedad
- Muestra altas propiedades capilares penetrando en las grietas
- Crea una capa que evita los chirridos

APLICACIÓN:

- Protección anticorrosión de juntas de chapa de difícil acceso, p. ej. Umbrales, pasos de rueda, componentes de chasis
- Eliminación y neutralización de productos de corrosión
- Mantenimiento rápido, duradero y sencillo incluso de componentes muy corroídos.



Envase	duospray 500 ml
Cartón (unidades)	24
Unidades (palet)	1008
Código producto	48264

CX80 - Antioxido, On Rust Ice

Eliminador de óxido con efecto de congelación.

CARACTERÍSTICAS:

- Enfría extremadamente las piezas corroídas y muy cocidas a -39 °C.
- Penetra en las micro fisuras resultantes, creando una superficie deslizante que facilita el aflojamiento o el desmontaje de los elementos

APLICACION:

- Desmontaje de inyectores
- Desenroscar las bujías incandescentes y otros elementos altamente horneados y corroídos



Envase	spray 500 ml
Cartón (unidades)	12
Unidades (palet)	1008
Código producto	368

CX80 - CONTACTX

Limpieza y la disolución, creado específicamente para la electrónica y la ingeniería eléctrica.

CARACTERÍSTICAS:

Elimina la grasa, la suciedad, la grasa vieja y aceites, las siliconas, los sulfuros y óxidos, y cualquier residuo después de la soldadura (incluyendo colofonia)

APLICACIÓN:

- Limpieza de placas de circuitos impresos después de terminar el montaje de los elementos
- Eliminar los crujidos y crepitante de potenciómetros
- Al realizar conexiones de cables donde se requiere la máxima reducción de la resistencia (montaje de cajas de ordenadores, soldaduras de alta gama)



Envase	spray 150 ml	duospray 500 ml
Cartón (unidades)	24	12
Unidades (palet)	2400	1008
Código producto	60811	222

PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA - CX80

CX80 CONTACTX IPA

Spray limpiador y limpiador de elementos ópticos y mecánicos, equipos de audio y video y componentes electrónicos.

CARACTERÍSTICAS:

- El preparado es alcohol isopropílico puro al 99,7%
- Es neutro para los plásticos, por lo que se puede utilizar en cualquier tipo de superficie sin problemas
- No contiene aditivos, se evapora completamente sin dejar residuos
- No causa cualquier suciedad
- Elimina los lubricantes endurecidos, la grasa y las tintas resistentes al agua de la mecánica de precisión, lentes, espejos
- Se puede utilizar para desinfectar las superficies de los componentes electrónicos.

APLICACIÓN:

- Para la limpieza de dispositivos ópticos
- Para la limpieza de fibras ópticas, espejos, superficies metálicas pulidas
- Para la limpieza de cabezales magnéticos en equipos de audio y video, unidades de disco y rodillos de goma, placas de circuitos impresos.



spray 500 ml
12
1008
48275

AIRE COMPRIMIDO NO INFLAMABLE - CX80

Aire comprimido a presión para limpiar el exterior y el interior de equipos electrónicos y de oficina.

PROPIEDADES:

- Elimina perfectamente todo el polvo de los equipos de oficina
- Limpia perfectamente lugares muy polvorientos
- Puede usarse tanto para componentes externos como internos del equipo
- Adecuado para, por ejemplo, limpiar disipadores de calor y ventiladores dentro del ordenador limpiando y llegando a lugares de difícil acceso.



spray 500 ml	Envase
24	Cartón (unidades)
1008	Unidades (palet)
48106	Código producto

LIMPIADOR - CX80 CLEANER PROF

El producto se recomienda para lavar y desengrasar superficies antes de pegar, reparar o ensamblar elementos de la máquina.

CARACTERÍSTICAS:

- Elimina la mayoría de las grasas, aceites, lubricantes y astillas de metal.
- Adecuado para metal, vidrio, caucho, la mayoría de los plásticos y superficies pintadas.
- No contiene agua.
- Reduce el riesgo de corrosión.



spray 500 ml	51
24	1
1008	-
365	359

LABEL REMOVER - CX80 PARA RETIRAR

LAS CALCOMANÍAS Y PEGATINAS

Un agente creado específicamente para eliminar adhesivo de pegatinas y marcadores.

APLICACIÓN:

- Para retirar el adhesivo que queda después de que la lámina adhesiva, la cinta adhesiva, las etiquetas, las viñetas, los adhesivos de inspección se hayan retirado de las ventanas del automóvil, etc.
- Para eliminar marcas de marcadores de metal, vidrio, porcelana, plástico, cuero y materiales de cuero.
- Para quitar pegatinas de papel.



spray 500 ml	Envase
12	Cartón (unidades)
1008	Unidades (palet)
306	Código producto



PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA - CX80

LIMPIADOR CX80 EKO

Producto multifuncional, biodegradable para limpieza y desengrase, 100% biodegradable, destinado a la industria alimentaria con certificado **NSF A8**.

CARACTERÍSTICAS:

- Elimina grasas y aceites (incluso aceites viejos), residuos de coque y todas las impurezas orgánicas e inorgánicas
- Penetra fácilmente, penetra las manchas rápidamente, facilita la disolución completa de impurezas y el desprendimiento de componentes solubles
- No contiene COV (compuestos orgánicos volátiles) e hidrocarburos disolventes.

APLICACIÓN:

- Eliminación de alquitrán, resinas, gasolina, gasoil, queroseno, aceite calefacción
- Eliminación de revestimientos anticorrosivos
- Limpieza de equipos en la industria alimentaria
- Lavado de carrocerías y motores de vehículos
- Lavado de máquinas herramientas y piezas mecanizadas
- Lavado de cepillos y herramientas de pintura.



Envase	duospray 500 ml
Cartón (unidades)	24
Unidades (palet)	1008
Código producto	60916

CX80 - JUNTAS Y REJUNTADO

Uniones y rejuntados más limpios cuarto de baño.

CARACTERÍSTICAS:

- Limpia
- Desinfecta
- Elimina las manchas negras
- Blanquea

APLICACIÓN:

- Baños, aseos, cocinas
- Platos de ducha, bañeras, fregaderos, vateres y tapas
- Paredes y suelos de cuartos húmedos
- Juntas de cerámica, de acrílico, caucho y de silicona
- Cortinas de ducha
- Las superficies de la resina sintética



Envase	atomizador 600 ml
Cartón (unidades)	12
Unidades (palet)	660
Código producto	280

CX80 - CHIMENEAS Y REJILLAS

Limpiador de chimeneas, hornos y parrillas.

CARACTERÍSTICAS:

- Elimina completamente la suciedad, el hollín y rayas negras
- Limpia perfectamente grasa chamuscada
- Se puede aplicar a la superficie en contacto con alimentos

APLICACIÓN:

- Limpieza de parrillas y desengrasado, hornos, placas (también de cerámica), hornos y accesorios
- Limpieza de chimeneas y cristales de seguridad, piedra y ladrillos en cerramientos y los casets



Envase	atomizador 600 ml
Cartón (unidades)	12
Unidades (palet)	660
Código producto	281

LIMPIADOR - CX80

Concentrado limpiador y desengrasante.

CARACTERÍSTICAS:

- Limpia y desengrasa todas las superficies.
- Elimina grasa, aceites y hollín.
- No tóxico, no inflamable, biodegradable.
- No decolora las superficies limpiadas.
- Para aplicaciones industriales y domésticas.

APLICACION:

- Antes de barnizar, pintar y pegar
- Para limpiar conectores eléctricos
- Para eliminar capas viejas de cera de la pintura del automóvil



Envase	atomizador 600 ml	51	251
Cartón (unidades)	12	1	1
Unidades (palet)	660	-	-
Código producto	018	231	246

CX80 EASY WELD - SOLDADURA FÁCIL

Soldadura, salpicaduras.

CARACTERÍSTICAS:

- Reduce la adherencia de salpicaduras de metal, lo que mejora la eficiencia de soldadura
- NO contiene silicona

APLICACIÓN:

- Para proteger las boquillas del quemador, herramientas y piezas de trabajo, protege contra las salpicaduras de metal durante las técnicas de soldadura **MIG/MAG**



spray 500 ml	5 l
12	1
1008	-
221	243

DETECTOR DE FUGAS DE GAS - CX80

Producto para detectar fugas en instalaciones de aire comprimido y gas, incluso a muy baja presión.

CARACTERÍSTICAS:

- La espuma espesa permanece en el elemento probado durante mucho tiempo
- Efectivo desde -35 °C
- Se puede usar en superficies de metal y plástico
- No contiene disolventes peligrosos, siliconas o aceites
- Producto ambientalmente seguro

APLICACION:

- Adecuado para sistemas de aire comprimido, sistemas de gas, mangueras, válvulas, tuberías, accesorios, contenedores de aire comprimido, compresores, etc.



spray 500 ml	Envase
12	Cartón (unidades)
1008	Unidades (palet)
357	Código producto

PULVERIZADOR- CX80 1 L

Pulverizador bombeable para la mayoría de los agentes de limpieza.



atomizador 1000 ml
-
-
339

Envase
Cartón (unidades)
Unidades (palet)
Código producto

CX80 - AUTO WELD. SOLDADURA EN FRIO.

Resina epoxi de dos componentes para unir a todas las superficies duras.

CARACTERÍSTICAS:

- Crea una unión sólida
- Util siempre cuando necesita pegar algo, rellenar
- Fija todas las superficies duras tales como metal, acero, hierro, aluminio, latón, cobre, zinc, madera, porcelana y plásticos
- Pega y repara tuberías dañadas, depósitos de combustible, baterías, culatas, bloques de motor
- Se puede taladrar, lijar, fresar, roscado y pintar
- Soporta temperaturas de hasta 315°C
- Durabilidad en tubos - 25 años



Envase	tubos 2x27 g
Cartón (unidades)	30
Unidades (palet)	2520
Código producto	009

CX80 - KWIK WELD. SOLDADURA EN FRIO.

De secado rápido de adhesivo epoxi de dos componentes para todas las superficies duras.

CARACTERÍSTICAS:

- Crea una unión sólida • Soportar temperaturas de hasta 150°C
- Adhiere, rellena, fija todas las superficies duras, tales como: metal, acero, hierro, aluminio, latón, cobre, zinc, madera, porcelana y plásticos
- Se puede taladrar, lijar, fresar, roscar y pintar
- Durabilidad en tubos - 25 años • Tiempo de moldeado hasta 4 minutos

APLICACIÓN:

- Unión y reparación de grietas en bloques de motores, la ranura de guías válvulas, poleas, alternadores y motores de arranque, ranuras truncadas, grietas y fugas, fugas en calentadores de agua, unidades de refrigeración, piezas de estufas, accesorios de baño, azulejos, tuberías para agua fría y caliente, pernos, tornillos y tacos, lavadoras, secadoras, cortadoras de césped, etc.



Envase	tubos 2x27 g
Cartón (unidades)	30
Unidades (palet)	2520
Código producto	012

CX80 - STIK WELD - STIK SOLDADURA

De dos componentes sellador epoxi reforzada con acero.

CARACTERÍSTICAS:

- Crea una unión fija, sella, también bajo el agua,
- Ideal para reparaciones rápidas y de emergencia
- Fija todas las superficies duras tales como metal, acero, hierro, aluminio, latón, cobre, zinc, madera, porcelana y plásticos
- Pega y repara radiadores, baterías, tanques de combustible, tanques de petróleo, bloques de cilindros, botellas de agua, bombas y engranaje, culatas y muchos más
- Se puede taladrar, lijar, fresar, roscar y pintar
- Consistencia de plastilina, elimina las fugas
- No corrosiona, no retráctil, no tóxico
- Resistente a temperaturas de hasta 150°C



Envase	barra 60g
Cartón (unidades)	18
Unidades (palet)	1512
Código producto	022

CX80 - SILVWELD

De dos componentes, adhesivo epoxi transparente para uso general.

CARACTERÍSTICAS:

- Un moderno dispensador de dos pistones
- Fija después de mezclar ambos componentes por la acción de temperatura
- Alta resistencia • Resistente a la humedad
- Debido a largo tiempo de secado y viscosidad media, este adhesivo es adecuado para grandes áreas de encolado, donde se necesita tiempo para establecer las partes a unir
- Excelente para las superficie de metal, cerámica, madera, vidrio, de plástico rígido, y muchos otros
- Resistente a temperaturas de hasta 150°C
- Ideal para la reparación de grandes defectos superficiales



Envase	aplicador 24 ml
Cartón (unidades)	24
Unidades (palet)	1584
Código producto	079

CX80 - DACNICX

Aceite mineral para compresores de aire.

CARACTERÍSTICAS:

- Protege contra el desgaste y la corrosión
- Evita la formación de depósitos de carbón y sedimentos
- Asegura una buena separación de las mezclas de aceite - aire y el condensado de aceite
- Optimiza la eficiencia del compresor, lo que reduce los costes de operación de obtención de aire comprimido
- Alarga tiempo de funcionamiento de los filtros de separación
- Evita la obstrucción de los filtros
- Resiste temperaturas de hasta 100°C

APLICACIÓN:

- Lubricación del tornillo giratorio y pistones de compresores de aire



bote 600 ml
12
660
179

CX80 - PNEUMACX - ANTICONGELANTE

Aceite sintético para herramientas neumáticas.

CARACTERÍSTICAS:

- Evita el desgaste y prolonga la vida de la herramienta
- Resistente a los impactos
- Contiene unos aditivos de alta calidad EP
- Proporciona a equipos, trabajar a bajas temperaturas
- Protege contra el desgaste y la corrosión
- Elimina el agua
- Prevención de la formación de hielo en la salida del aire
- NO mezclar con aceites minerales convencionales
- Resiste a temperaturas muy bajas de hasta -50°C

APLICACIÓN:

- Lubricación de herramientas neumáticas, de alto rendimiento - martillos, taladros de percusión
- También adecuado para engrasadores de pulverización en los sistemas neumáticos



bote 600 ml	5 l	Envase
12	1	Cartón (unidades)
660	-	Unidades (palet)
177	338	Código producto

CX80 - PNEUMACX M

Aceite mineral para herramientas neumáticas.

CARACTERÍSTICAS:

- Evita el desgaste y prolonga la vida de la herramienta
- Resistente a los impactos
- Contiene unos aditivos de alta calidad EP
- Aceite de alta viscosidad reduce la neblina de aceite
- Protege contra el desgaste y la corrosión
- Elimina el agua
- Para trabajos en espacios cerrados (túneles, pozos, chimeneas y galerías en la mina, túneles, etc.)

APLICACIÓN:

- Lubricación de herramientas neumáticas, de alto rendimiento -martillos, taladros de percusión
- También adecuado para engrasadores de pulverización en los sistemas neumáticos



bote 600 ml
12
660
178

Envase
Cartón (unidades)
Unidades (palet)
Código producto



PREPARATIVOS PARA COCHES - CX80

CX80 - STARTING FLUID - AUTO ARRANQUE

Facilita el arranque de motores de gasolina y diésel a bajas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS:

- Inicia arranque rápido del motor, alargando la vida de la batería y el motor de arranque
- Contiene una parte de aditivo de lubricación del cilindro, con el fin de minimizar el desgaste del motor en arranques fallidos
- Eficaz a muy bajas temp. -50°C
- La boquilla del spray se adapta a todos los soportes estándar de inyectores

APLICACIÓN:

- En turismos, camiones, autobuses, maquinaria de construcción, agrícolas, barcos, aviones, equipos de minería, etc.



Envase	spray 500 ml
Cartón (unidades)	24
Unidades (palet)	1008
Código producto	312

CX80 - SPRAY PARA CORREAS DE TRANSMISION

Adecuado para todos los tipos de correas. Sirve para reforzar la tira de empuje, evitando su deslizamiento causado por el calor, el frío, la humedad y el polvo. Alarga la vida útil de una correa.

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil de usar
- Adecuado para todo tipo de correas
- Mantiene la suavidad y no se endurecen
- Protege la correa del envejecimiento
- Evita la humedad, para prevenir el agrietamiento y el fallo prematuro
- Aumenta la fricción para evitar el deslizamiento de la correa

APLICACIÓN:

- En correas en "V" y plana, hechos de caucho, cuero o tejido
- Especialmente adecuado para todos los tipos de correas en automóviles, camiones, autobuses, y motores marinos, equipos agrícolas, en el aire acondicionado o en correa de transmisión utilizados en la industria



Envase	spray 500 ml
Cartón (unidades)	24
Unidades (palet)	1008
Código producto	311

CX80 - MIRROR BOND - COLA DE RETROVISORES

Cola para la unión y la fijación de retrovisores para el parabrisas.

CARACTERÍSTICAS:

- Unión rápida y permanente
- Kit para auto-ensamblaje



Envase	aplicador 2g
Cartón (unidades)	24
Unidades (palet)	2016
Código producto	048

Descongelador de parabrisas - CX80 WINDOW DEICER

Efectiva hasta -50 °C. Elimina el hielo y la escarcha de cerraduras, parabrisas, escobillas, etc. El hielo desaparece en unos instantes.

CARACTERÍSTICAS:

- Descongela rápidamente ventanas congeladas, derritiendo heladas, nieve y hielo.
- Se evapora rápidamente, sin dejar rayas ni capas de congelación en la superficie.
- Seguro para limpiaparabrisas.
- Se utiliza en forma directa, sin rascador. Pulverizando sobre la superficie helada.



Envase	atomizador 600 ml
Cartón (unidades)	12
Unidades (palet)	660
Código producto	101

PREPARATIVOS PARA COCHES - CX80 RECUBRIMIENTO PROTECTOR - CX80



SELLO PERM-O-CX80

Sellador metálico en polvo diseñado para proteger rápidamente fugas en radiadores, bloques de motor y culatas.

PROPIEDADES:

- Crea juntas duraderas y flexibles
- Evita el depósito de sarro y la oxidación mejora significativamente el flujo de fluido
- Silencia el funcionamiento de la bomba de agua
- Sella conexiones flexibles
- Resistente a altas temperaturas
- se puede utilizar con agua y refrigerantes típicos
- La eficacia de la preparación no depende de la capacidad del sistema de refrigeración, sino del tamaño de la fuga
- Después del proceso de sellado crea una junta duradera y resistente.

APLICACIÓN:

- ❖ Penetra en el sistema de enfriamiento hasta que golpea una fuga, luego en contacto con el aire crea una junta impermeable permanente en el exterior de los orificios o hendiduras.



aplicador 21 g
18
1512
023

Envase
Cartón (unidades)
Unidades (palet)
Código producto

CX80 - SPRAY ZINC

De secado rápido de agente de protección contra la corrosión.

CARACTERÍSTICAS:

- Conductor de la electricidad, permite soldadura de superficies recubiertas
- Excelente adherencia
- Forma una película suave, protector para todos los tipos de recubrimientos (barnices)
- Excelente como para una base para superficies expuestas a la humedad
- Una vez seco, se puede pintar
- Resistente a las altas temperaturas. (Puede ser utilizado a partir de 15°C a 30°C, la protección más eficaz contra la corrosión se produce en la temperatura por encima de 20°C ya que el aire contiene menos humedad)
- El contenido de zinc en la película seca de superficie es de 90%

APLICACIÓN:

en tubos de escape, protección contra la corrosión, en los elementos de la carrocería y el chasis y todos tipos de sistemas de tubería en construcciones de acero



spray 500 ml
12
1008
278

PROTECTOR CX80 METAL

Una preparación especializada para la protección anticorrosiva con muy buenas propiedades de desplazamiento del agua.

CARACTERÍSTICAS:

Para protección temporal contra la corrosión de productos en la industria metal mecánica y en la producción de recubrimientos galvánicos

APLICACION:

- Desplaza el agua rápidamente, resistente al aire húmedo.
- Crea una capa delgada de película protectora suave que no se seca.
- Proporciona protección durante 3 meses cuando se almacena al aire libre y 6 meses cuando se almacena en áreas cubiertas.
- Inoloro



spray 500 ml	Envase
12	Cartón (unidades)
1008	Unidades (palet)
867	Código producto



RECUBRIMIENTO PROTECTOR - CX80

CX80 - SPRAY ALU ZINC

De secado rápido de agente de protección contra la corrosión.

CARACTERÍSTICAS:

- Un alto contenido de zinc y aluminio - 99%
- Excelente resistencia a la abrasión y las causas de intemperie
- Excelente adherencia en cualquier superficie
- Altamente eficiente y fácil de usar • El tiempo de secado rápido
- Resistente a altas temperaturas hasta 490°C
- Fabricado a base de resinas acrílicas • Color plata

APLICACIÓN:

- Protección a largo plazo de las superficies metálicas contra la corrosión
- Reparación de piezas dañadas de zinc, p.ej. canaletas, techos, vallas, tuberías
- La reparación de elementos cortados o soldados
- Rectificar después de la galvanización o soldadura



Envase	spray 500 ml
Cartón (unidades)	12
Unidades (palet)	1008
Código producto	308

CX80 - LUBRICANTE PARA PERFORACION Y ROSCADO

Sirve para el corte de metales ferrosos y no ferrosos.

CARACTERÍSTICAS:

- Muy buenas propiedades contra desgaste y presiones extremas (EP)
- Alarga la vida útil tres veces más de las herramientas de corte
- Evita micro desigualdades
- Muy buenos acabados superficiales (contribuye a la reducción de coste de producción)
- Muy buenas propiedades a una variedad de parámetros de corte
- Bajo coste del tratamiento de residuos (refrigerante líquido orgánico)
- Neblina baja de aceite, mejora las condiciones de trabajo

APLICACIÓN:

- Mecanizado duro de acero y aceros muy duros (aceros de rodamiento) especialmente para acero resistente al calor (NIMONIC y VASPALLOY) y aleaciones de titanio (para industria de aviación y aplicaciones médicas)
- También se puede utilizar para aceros bajos en carbono y aleaciones de cobre
- Torneado, roscado, fresado, corte, perforación profunda



duospray 500 ml	5 l	25 l
12	1	1
1008	-	-
282	292	318

CERA CX80 PARA PERFILES CERRADOS

Para proteger las cavidades corporales propensas a la corrosión.

APLICACIÓN:

- Umbrales, marcos de puertas, vigas
- Carcasas de faros en automóviles, camiones y autobuses
- Como agente anticorrosivo de uso general para máquinas, piezas de máquinas y dispositivos almacenados en el exterior.

PROPIEDADES:

- Protección a largo plazo contra la corrosión
- Penetra el óxido y previene su acumulación
- Propiedades de arrastre
- Desplaza la humedad
- No contiene silicona.



Envase	spray 500 ml
Cartón (unidades)	12
Unidades (palet)	1008
Código producto	864

CERA CX80 PARA PROTECCIÓN DE CHASIS

Preparación anticorrosiva a anticorrosiva a base de cera asegurar el tren de aterrizaje de los coches.

APLICACIÓN:

- Protección del chasis en automóviles nuevos
- Para complementar la protección anticorrosión después de reparaciones de carrocería y pintura
- Adecuado para superficies metálicas desnudas.

PROPIEDADES:

- Preparación a base de cera de alta calidad (sin asfalto)
- Crea una capa protectora muy flexible y resistente al desgarro
- Muy alta resistencia al desconchado provocado por el desprendimiento de piedras
- excelentes propiedades anticorrosivas, incluso con capas finas
- No reacciona con caucho y plásticos.



Crea una capa protectora en los componentes del chasis, guardabarros y pasos de rueda.

spray 500 ml
12
1008
864

**CX80 - CAR CARE LINE • TEFLON®
- PROTECTOR DE SALPICADERO**

- Antiestático: NO atrae el polvo
- Semi brillo
- Fragancia fresca y delicada (similar a coche nuevo)
- Efecto estético duradero
- Con efecto conservante
- Neutral para el usuario y el medio ambiente



Teflon® is a registered trademark of The Chemours Company FC, LLC. (DuPont), used under license by CX80.

spray 600 ml
12
840
325

**CX80 - CAR CARE LINE • TEFLON®
- PROTECTOR DE NEUMATICOS**

- Antiestático
- Con propiedades conservantes: retrasa el proceso de envejecimiento del caucho
- Efecto estético duradero - resistente al lavado o enjuague
- No deja rayas ni manchas
- Sin tener que limpiar los neumáticos con un paño o esponja
- Efecto de profundidad negra
- Neutral para el usuario y el medio ambiente



Teflon® is a registered trademark of The Chemours Company FC, LLC. (DuPont), used under license by CX80.

spray 600 ml	Envase
12	Cartón (unidades)
840	Unidades (palet)
326	Código producto

**CX80 - CAR CARE LINE • RIM CLEANER •
Limpiador de llantas.**

- Para todo tipo de llantas (acero y aluminio)
- Alta efectividad de superficie activa (sin el uso de un cepillo, esponja, etc.)
- Fácil de enjuagar
- No deja rayas
- Neutro para superficies de caucho, barnizado y cromado
- Anti corrosión (acción sobre los componentes del sistema de frenos)
- Neutral para el usuario y el medio ambiente



atomizador 600 ml
12
660
333

**CX80 - CAR CARE LINE • INSECT
REMOVER • Limpiador de insectos.**

- Seguro para todas las superficies (cromo, vidrio, barniz, plásticos)
- Fácil de usar
- Rápido y efectivo
- Reduce la fuerte adherencia de la suciedad
- Con un olor fresco y agradable
- Neutral para el usuario y el medio ambiente



atomizador 600 ml	Envase
12	Cartón (unidades)
660	Unidades (palet)
334	Código producto



CX80 - España

46702 Gandia (Valencia) España Tlf: 0034 677 336 280, 0034 661 860 294

info@cx80.es , artiindex@gmail.com

<https://cx80.es/> <https://b2b.cx80.es/>